

SPOT ARIANE DICHROÏQUE Ø50



ARIANE DICHROIC Ø50

UTILISATION

Spot encastré pour éclairage fonctionnel (couloir, salon, cuisine...) ou localisé (meuble, plante, statue...)

USE

Set in fixture for functional lighting (corridor, lounge, kitchen...) or localized lighting (furniture, plant, statue...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pour lampe 20W/35W/50W 12V dichroïque Ø50
Faisceau 10°/24°/38°/60°
3 modèles disponibles: fixe avec glace de protection, orientable sans glace et orientable à biseau de 45° (sans glace)
Transformateur et lampe en supplément
5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
_ Réf. 3181D5 et 3181D5ET (fixe): Blanc RAL 9016
_ Réf. 3182D5 et 3182D5ET (fixe): Chromé
_ Réf. 3183D5 et 3183D5ET (fixe): Aluminium brossé
_ Réf. 3184D5 et 3184D5ET (fixe): Noir satiné RAL 9005
_ Réf. 3185D5 et 3185D5ET (fixe): Laiton poli verni

TECHNICAL CHARACTERISTICS

For 20W/35W/50W 12V Ø50 dichroic lamp
Beam of 10°/24°/38°/60°
3 versions available: fixed with protection glass, adjustable without glass, adjustable with a 45° cut (without glass)
Transformer and lamp in addition
5 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
_ Ref. 3181D5 and 3181D5ET (fixed): RAL 9016 White
_ Ref. 3182D5 and 3182D5ET (fixed): Chromed
_ Ref. 3183D5 and 3183D5ET (fixed): Brushed aluminium
_ Ref. 3184D5 and 3184D5ET (fixed): RAL 9005 Black
_ Ref. 3185D5 and 3185D5ET (fixed): Polished and varnished brass

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Anneau anti-brillance et verre trempé 3mm (version fixe)
- Modèle orientable: ± 25°/axe
- Bague de protection
- Visserie laiton
- Raccord électrique fixé sur patte orientable
- Options : glace dépolie ou grille nid d'abeille pour modèle fixe, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton ou l'aluminium)
- Poids: _140g en aluminium
_250g en laiton



Diamètre d'encastrement / Diameter of cut out: 55mm
Diamètre de la collerette / Diameter of flange: 64mm
Saillie de la collerette / Thickness of flange: 3mm
Longueur spot / Spotlight length: 50mm
Hauteur biseau / Anti-glare louvre with 45° cut : 40mm

- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Anti-glare ring and 3mm wide tempered glass (fixed version)
- Adjustable version: ± 25°/axe
- Protection ring
- Screws made of brass
- Electrical connection set on adjustable rod
- Options: honeycomb netting or frosted glass for standard model, special finish (any RAL or treatment possible on brass or aluminium)
- Weight: _140g for aluminium
_250g for brass

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 50W

Angle	12°		24°		38°		60°	
	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
0m								
1m	12500	0,21	4400	0,45	2500	0,68	1000	1,15
2m	3130	0,42	1100	0,90	625	1,40	250	1,83
3m	1390	0,64	489	1,35	278	2,00	111	2,74
4m	780	0,85	275	1,80	156	2,67	62	3,65
5m	500	1,06	176	2,25	100	3,34		4,26
6m	347	1,30	122	2,60	69	4,20		

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.