


SPOT ARIANE IODURE

IODURE ARIANE SPOTLIGHT



UTILISATION

Spot encastré pour éclairage fonctionnel de locaux à grande hauteur sous plafond, auditoriums, galeries, bibliothèques...

USE

Set in fixture for functional lighting in rooms with very high ceiling, museums, libraries...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pour lampe iodure HCI-TC 20W 1700lm
Faisceau réglable grâce au miroir intégré (10° à 60°)
Température de couleur: 3000° Kelvin
Platine d'alimentation et lampe en supplément
5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
_ Réf. 3090: Aluminium brossé
_ Réf. 3091: Noir satiné RAL 9005
_ Réf. 3092: Laiton poli verni
_ Réf. 3093: Blanc RAL 9016
_ Réf. 3094: Chromé

TECHNICAL CHARACTERISTICS

For 1700lm 20W HCI-TC metal vapour lamp
Adjustable beam with the integral mirror (10° to 60°)
Colour temperature: 3000° Kelvin
Power supply module and lamp in addition
5 classical finishes (polyester resin pain or treatment):
_ Ref. 3090: Brushed aluminium
_ Ref. 3091: RAL 9005 Black
_ Ref. 3092: Polished and varnished brass
_ Ref. 3093: RAL 9016 White
_ Ref. 3094: Chromed

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Anneau anti-brillance
- Bague de protection
- Glace de protection trempée épaisseur 4mm
- Visserie laiton
- Raccord électrique fixé sur patte orientable
- Options: glace dépolie, grille nid d'abeille, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par l'aluminium ou le laiton)
- Poids: _ 350g en aluminium
_ 570g en laiton



Diamètre d'encastrement / Diameter of cut out: 92mm
Diamètre de la collerette / Diameter of flange: 100mm
Saillie de la collerette / Thickness of flange: 1,5mm
Longueur / length: 113mm

- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Anti-glare ring
- Protection ring
- 4mm tempered protection glass
- Screws made of brass
- Electrical connection set on adjustable rod
- Options: frosted glass, anti-glare honeycomb netting, special finish (any RAL or treatment possible on aluminium or brass)
- Weight: _ 350g for aluminium
_ 570g for brass

DONNEES PHOTOMETRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

Ariane Iodure métallique 20W

	Faisceau "Spot"	Faisceau "Flood"
0	Lux	Lux
1m	2000	920
2m	1000	255
3m	425	106
4m	245	68
5m	160	45

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.