

SPOT MINOS Ø50

MINOS SPOTLIGHT Ø50



UTILISATION

Eclairage de tableaux, statues, mise en lumière de corniches...

USE

Lighting of paintings, statues, light in cornices...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Monté sur rotule nue, sur platine ou sur adaptateur pour rail
TBT noir ou blanc
Pour lampe de 20W ou 35W dichroïque 12V diamètre 50
Faisceau 10°/24°/38°/60°
Transformateur et lampe en supplément
5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
_ Réf. 3140: Chromé
_ Réf. 3141: Noir satiné RAL 9005
_ Réf. 3142: Laiton poli verni
_ Réf. 3143: Blanc RAL 9016
_ Réf. 3144: Aluminium brossé

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Set on swivel with or without plate or on black or white
adapter for low voltage conductor rail
For 20W or 35W 12V diameter 50 dichroic lamp
Beam of 10°/24°/38°/60°
Transformer and lamp in addition
5 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
_ Ref. 3140: Chromed
_ Ref. 3141: RAL 9005 Black
_ Ref. 3142: Polished and varnished brass
_ Ref. 3143: RAL 9016 White
_ Ref. 3144: Brushed aluminium

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Platine ronde emboutie en aluminium ou en laiton suivant finition
- Rotule et visserie laiton (traitement nickel mat pour finition aluminium brossé)
- Grille nid d'abeille anti-éblouissement noire mate
- Orientation horizontale: 350°, verticale: 90°
- Options: platine carrée en fonderie d'aluminium ou en laiton massif suivant finition, finition spéciale (tout RAL ou tout traitement accepté par le laiton – hors adaptateur pour version sur rail)
- Poids: _ 270g en aluminium
_ 660g en laiton



- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Round plate made of aluminium or brass depending on finish
- Swivel and screws made of brass (nickel mat treatment for brushed aluminium finish)
- Mat black anti-glare honeycomb netting
- Horizontal orientation: 350°, overhead: 90°
- Options: aluminium founding or solid brass square plate depending on finish, special finish (any RAL or treatment possible on brass – except adapter on rail version)
- Weight: _ made of aluminium: 270g
_ made of brass: 660g

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 50W

Angle	12°		24°		38°		60°	
	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
0m								
1m	12500	0,21	4400	0,45	2500	0,68	1000	1,15
2m	3130	0,42	1100	0,90	625	1,40	250	1,83
3m	1390	0,64	489	1,35	278	2,00	111	2,74
4m	780	0,85	275	1,80	156	2,67	62	3,65
5m	500	1,06	176	2,25	100	3,34		4,26
6m	347	1,30	122	2,60	69	4,20		

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.