


SPOT MINOS Ø50 A LED

MINOS SPOTLIGHT Ø50 WITH LED



UTILISATION

Eclairage de tableaux, statues, mise en lumière de corniches...

USE

Lighting of paintings, statues, used in cornices...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Monté sur platine ou sur rotule nue
 Pavé de 4 LED Ø50mm surmonté de 4 lentilles monobloc
 Angle de diffusion de 10°, 25° ou 40°
 Puissance de 4,56W à 350mA pour un flux de 248lm
 Puissance de 10,08W à 700mA pour un flux de 364lm
 Couleur blanc chaud: 3150° Kelvin
 Alimentation en supplément (700mA maximum)
 5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
 _ Réf. 3140L: Chromé
 _ Réf. 3141L: Noir satiné RAL 9005
 _ Réf. 3142L: Laiton poli verni
 _ Réf. 3143L: Blanc RAL 9016
 _ Réf. 3144L: Aluminium brossé

- Spot en aluminium ou laiton suivant finition
- Platine ronde emboutie en aluminium ou en laiton suivant finition
- Rotule et visserie laiton (traitement nickel mat pour finition aluminium brossé)
- Grille nid d'abeille anti-éblouissement noire mate
- Orientation horizontale: 350°, verticale: 90°
- Options: platine carrée en fonderie d'aluminium ou en laiton massif suivant finition, finition spéciale (tout RAL ou tout traitement accepté par le laiton)
- Poids: 260g en aluminium, 635g en laiton



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Set on a swivel with or without a plate
 Ø50mm set of 4 LED with 4 lenses made in one piece
 Angle of diffusion: 10°, 25° or 40°
 4,56W and 248lm with a 350mA power supply
 10,08W and 364lm with a 700mA power supply
 Warm white colour: 3150° Kelvin
 Power supply in addition (700mA maximum)
 5 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
 _ Ref. 3140L: Chromed
 _ Ref. 3141L: RAL 9005 Black
 _ Ref. 3142L: Polished and varnished brass
 _ Ref. 3143L: RAL 9016 White
 _ Ref. 3144L: Brushed aluminium

- Made of aluminium or brass depending on finish
- Stamped round plate made of aluminium or brass depending on finish
- Swivel and screws made of brass (nickel mat treatment for brushed aluminium finish)
- Mat black anti-glare honeycomb netting
- Horizontal orientation: 350°, overhead: 90°
- Options: aluminium founding or solid brass square plate, special finish (any RAL or treatment possible on brass)
- Weight: 260g for aluminium, 635g for brass

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Bloc de 4 LED avec lentilles monobloc

Angle	10°		25°		40°	
	Lux		Lux		Lux	
0	350mA	700mA	350mA	700mA	350mA	700mA
1m	940	2000	660	1660	330	715
2m	340	400	180	300	80	135
3m	160	235	90	140	37	62
4m	85	130	50	75	20	36
5m	50	93	32	50	15	28
	Ø0,90m		Ø2,25m		Ø3,70m	

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.