


# DOUBLE SPOT SUR BOÎTIER

## DOUBLE SPOTLIGHT ON CASING



### UTILISATION

Eclairage d'arbres, bosquets, massifs, haies, sculptures, façades, balcons, enseignes, sigles...

### USE

Lighting of trees, flowerbeds, hedges, sculptures, thickets, façades, balconies, signs, acronyms...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55  
 Angle de diffusion de 10°/24°/38°/60°  
 Raccordement électrique 230V classe 2  
 Les transformateurs ferromagnétiques 230V/12V/50VA 50/60Hz avec sécurité sont intégrés.  
 Pour lampes halogènes 12V dichroïques Ø50: 20W/35W/50W culot GX5.3 (en supplément)  
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):  
 \_ Vert RAL 6003  
 \_ Noir satiné RAL 9005  
 \_ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joints plats en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Raccord rapide 12V
- Spot fonderie sous pression
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Options: verre dépoli, paralume, filtre, tige (25/50/75/100/125/150cm ou télescopique 40-70/75-130cm), spot traité cataphorèse avant peinture + visserie inox
- Poids: 3,800Kg

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55  
 Angle of diffusion 10°/24°/38°/60°  
 Electrical connection 230V class 2  
 The 230V/12V/50VA 50/60Hz ferromagnetic transformers with safety device are integrated.  
 For halogen 12V dichroic Ø50 lamps: 20W/35W/50W GX5.3 cap (in addition)  
 3 classical finishes (polyester resin paint):  
 \_ RAL 6003 Green  
 \_ RAL 9005 Black  
 \_ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gaskets, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 5mm wide
- Screws, inserts, stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- 12V quick connection system
- Under pressure spot founding
- Casing, cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Options: frosted glass, anti-glare louvre, filter, rod (25/50/75/100/125/150cm or telescopic 40-70/75-130cm), cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws
- Weight: 3,800Kg



### DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 50W

### PHOTOMETRIC DATA

Angle	12°		24°		38°		60°	
0m	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
1m	12500	0,21	4400	0,45	2500	0,68	1000	1,15
2m	3130	0,42	1100	0,90	625	1,40	250	1,83
3m	1390	0,64	489	1,35	278	2,00	111	2,74
4m	780	0,85	275	1,80	156	2,67	62	3,65
5m	500	1,06	176	2,25	100	3,34		4,26
6m	347	1,30	122	2,60	69	4,20		

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.