


DOUBLE SPOT A LED SUR BOÎTIER

DOUBLE SPOTLIGHT WITH LED



UTILISATION

Eclairage d'arbres, bosquets, massifs, haies, sculptures, façades, balcons, enseignes, sigles...

USE

Lighting of trees, flowerbeds, hedges, sculptures, thickets, façades, balconies, signs, acronyms...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55
 2 circuits Ø50mm avec 4 LED (700mA max) surmontés de lentilles monobloc, angle de diffusion de 10°, 25° ou 40°
 Raccordement électrique 230V classe 2
 Les alimentations électroniques régulées en 12V 350/700mA avec sécurité sont intégrées.
 4,56W à 350mA pour 248lm par spot
 10,08W à 700mA pour 364lm par spot
 La double alimentation permet d'alimenter un des appareils en 350mA et l'autre en 700mA.
 Couleur blanc chaud : 3150° Kelvin
 3 finitions (peinture résine polyester) :

- _ Vert RAL 6003
- _ Noir satiné RAL 9005
- _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot fonderie sous pression
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Options : paralume, tige (25/50/75/100/125/150cm ou télescopique 40-70/75-130cm), traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox
- Poids: 1,870kg



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55
 2 Ø50mm 4 LED sets (700mA max) equipped with 4 lenses made in one piece, angle of diffusion 10°, 25° or 40°
 Electrical connection 230V class 2
 The 12V 350/700mA electronic power supplies with safety device are integrated.
 4,56W and 248lm on 350mA per Spotlight
 10,08W and 364lm on 700mA per Spotlight
 2 power supplies permit to supply one fixture in 350mA and the other one in 700mA.
 Warm white colour: 3150° Kelvin
 3 classical finishes (polyester resin paint):

- _ RAL 6003 Green
- _ RAL 9005 Black
- _ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 5mm wide
- Screws, inserts, stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Under pressure spot founding
- Casing /cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Options: anti-glare louvre, rod (25/50/75/100/125/150cm or telescopic 40-70/75-130cm), cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws
- Weight : 1,870Kg

Cotes en mm

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Bloc de 4 LED avec lentilles monobloc

Angle	10°		25°		40°	
	Lux		Lux		Lux	
0	350mA	700mA	350mA	700mA	350mA	700mA
1m	940	2000	660	1660	330	715
2m	340	400	180	300	80	135
3m	160	235	90	140	37	62
4m	85	130	50	75	20	36
5m	50	93	32	50	15	28
	Ø0,90m		Ø2,25m		Ø3,70m	

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.