

COMBINAISON DE JARDIN

GARDEN COMBINATION



UTILISATION

Possibilité de combiner sur un boîtier jardin un Spot et un Réflecteur. L'utilisation diffère selon la combinaison.

USE

Possibility to combine on a garden casing one Spotlight and one Reflector. Use depends on combination.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55

Spot pour lampe dichroïque Ø50 20W/35W/50W

Faisceau de 10°/24°/38°/60°

Réflecteur pour lampe GY6.35 20W/35W/50W

Angle de diffusion de 110°

Raccordement électrique 230V classe 2

Les transformateurs ferromagnétiques 230V/12V 50VA 50/60Hz avec sécurité sont intégrés.

Le Réflecteur est monté sur une tige de 25cm, 50cm, 75cm, 100cm, 125cm, 150cm, ou sur une tige télescopique 40-70cm ou 75-130cm (tige possible aussi en option pour le Spot).

Lampes en supplément

3 finitions classiques (peinture résine polyester):

_ Vert RAL 6003

_ Noir satiné RAL 9005

_ Ton pierre RAL 1013

■ Joints toriques en viton et nitrile, joints plats en silicone, joints fibre

■ Verre trempé épaisseur 4mm

■ Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm

■ Spot et Réflecteur fonderie d'aluminium

■ Boîtier et couvercle composite

■ Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°

■ Options: verre dépoli, paralume pour Spot ou pour Réflecteur, tige pour le Spot, traitement cathodique avant peinture + visserie inox

■ Poids :

_ Réf. 6301C Réflecteur 25cm + Spot: 3,960Kg

_ Réf. 6302C Réflecteur 50cm + Spot: 4,070Kg

_ Réf. 6303C Réflecteur 75cm + Spot: 4,250Kg

_ Réf. 6304C Réflecteur 100cm + Spot: 4,450Kg

_ Réf. 6305C Réflecteur 125cm + Spot: 4,790Kg

_ Réf. 6306C Réflecteur 150cm + Spot: 5,000Kg

_ Réf. 6342C Réflecteur 40-70cm + Spot: 4,230Kg

_ Réf. 63752C Réflecteur 75-130cm + Spot: 4,550Kg



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55

Spotlight for 20W/35W/50W Ø50 dichroic lamp

Beam of 10°/24°/38°/60°

Reflector for 20W/35W/50W GY6.35 lamp

Angle of diffusion: 110°

Electrical connection 230V class 2

The 230V/12V/50VA 50/60Hz ferromagnetic transformers with safety device are integrated.

The Reflector on the fixture is equipped with a 25cm, 50cm, 75cm, 100cm, 125cm, 150cm rod or a 40-70cm or 75-130cm telescopic rod (rod also possible in option for the Spotlight).

Lamps in addition

3 classical finishes (polyester resin paint):

_ RAL 6003 Green

_ RAL 9005 Black

_ RAL 1013 Stone colour

■ Special "O" gaskets, silicone flat gaskets, fiber flat gaskets

■ Tempered glass of 4mm wide

■ Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm

■ Under pressure founding fixtures

■ Casing and cover made of composite material

■ Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°

■ Options: frosted glass, anti-glare louvre for Spotlight or for Reflector, rod for the Spotlight, cathodization treatment before painting + stainless steel screws

Cotes en mm

■ Weight:

_ Ref. 6301C Reflector 25cm + Spotlight: 3,960Kg

_ Ref. 6302C Reflector 50cm + Spotlight: 4,070Kg

_ Ref. 6303C Reflector 75cm + Spotlight: 4,250Kg

_ Ref. 6304C Reflector 100cm + Spotlight: 4,450Kg

_ Ref. 6305C Reflector 125cm + Spotlight: 4,790Kg

_ Ref. 6306C Reflector 150cm + Spotlight: 5,000Kg

_ Ref. 6342C Reflector 40-70cm + Spotlight: 4,230Kg

_ Ref. 63752C Reflector 75-130cm + Spotlight: 4,550Kg

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.