

SPOT ENCASTRE A LED

BURIED SPOTLIGHT WITH LED



UTILISATION

Eclairage d'arbres, bosquets, massifs, haies, sculptures, façades, colonnes, balisage...

USE

Lighting of trees, flowerbeds, hedges, sculptures, thickets, façades, pillars, beaconing...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP67
 3 circuits Ø50mm avec 4 LED (700mA max) surmontés de lentilles monobloc, angle de diffusion de 10°, 25° ou 40°
 Raccordement électrique 230V classe 2
 Les 2 alimentations électroniques régulées en 12V 350/700mA avec sécurité sont intégrées.
 4,56W à 350mA pour 248lm par circuit de 4 LED
 10,08W à 700mA pour 364lm par circuit de 4 LED
 Couleur blanc chaud : 3150° Kelvin
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):
 _ Vert RAL 6003
 _ Noir satiné RAL 9005
 _ Ton pierre RAL 1013

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP67
 3 Ø50mm 4 LED sets (700mA max) equipped with 4 lenses made in one piece, angle of diffusion 10°/25°/40°
 Electrical connection 230V class 2
 The 2 12V 350/700mA electronic power supplies with safety device are integrated.
 4,56W and 248lm on 350mA per 4 LED set
 10,08W and 364lm on 700mA per 4 LED set
 Warm white colour: 3150° Kelvin
 3 classical finishes (polyester resin paint):
 _ RAL 6003 Green
 _ RAL 9005 Black
 _ RAL 1013 Stone colour

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage diamètre 7 à 12,5mm
- Grille nid d'abeille anti-éblouissement
- Raccord rapide 12V
- Boîtier en matériau composite
- Lunette fonderie cataphorèse
- Lunette inox massif sur demande
- Appareil fixe



- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 5mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity diameter 7 to 12,5mm
- Anti-dazzling honeycomb netting
- 12V quick connection system
- Casing made of composite material
- Founding cover with cataphoresis
- Solid stainless steel cover on demand
- Fixed fixture

- Support de LED en aluminium anodisé noir
- Options: verre dépoli, visserie inox, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: 1,950Kg

- LED support made of black anodized aluminium
- Options: frosted glass, stainless steel screws, special finish (any RAL)
- Weight: 1,950Kg

DONNEES PHOTOMETRIQUES

3 circuits de 4 LED avec chacun un ensemble monobloc de 4 lentilles

PHOTOMETRIC DATA

Angle	10°		25°		40°	
	Lux		Lux		Lux	
0	350mA	700mA	350mA	700mA	350mA	700mA
1m	2350	5000	1600	2450	450	1050
2m	1200	1450	650	1050	150	260
3m	440	650	320	430	75	120
4m	220	350	160	240	35	60
5m	90	120	65	100	15	30
	Ø 1m		Ø 2,50m		Ø 4,00m	

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.