


SPOT ENCASTRE ORIENTABLE A LED



ADJUSTABLE BURIED SPOTLIGHT WITH LED

UTILISATION

Eclairage d'arbres, bosquets, massifs, haies, sculptures, façades, colonnes, balisage...

USE

Lighting of trees, flowerbeds, hedges, sculptures, thickets, façades, pillars, beaconing...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP67
Circuit Ø50mm avec 4 LED (700mA max) surmonté de lentilles monobloc, angle de diffusion de 10°, 25° ou 40°
Raccordement électrique 230V classe 2
L'alimentation électronique régulée en 12V 350/700mA avec sécurité est intégrée.

4,56W à 350mA pour un flux de 248lm
10,08W à 700mA pour un flux de 364lm

Couleur blanc chaud : 3150° Kelvin

3 finitions classiques (peinture résine polyester):

- _ Vert RAL 6003
- _ Noir satiné RAL 9005
- _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage diamètre 7 à 12,5mm
- Support de LED en aluminium anodisé noir
- Raccord rapide 12V
- Boîtier en matériau composite
- Lunette fonderie cataphorèse
- Lunette inox massif sur demande
- Orientation horizontale : 360°, verticale : 30°
- Options: verre dépoli, visserie inox, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: 1,320Kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP67
Ø50mm set of 4 LED (700mA max) equipped with 4 lenses made in one piece, angle of diffusion 10°/25°/40°
Electrical connection 230V class 2
The 12V 350/700mA electronic power supply with safety device is integrated.

4,56W and 248lm on 350mA
10,08W and 364lm on 700mA

Warm white colour: 3150° Kelvin

3 classical finishes (polyester resin paint):

- _ RAL 6003 Green
- _ RAL 9005 Black
- _ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 5mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity diameter 7 to 12,5mm
- LED support made of black anodized aluminium
- 12V quick connection system
- Casing made of composite material
- Founding cover with cataphoresis
- Solid stainless steel cover on demand
- Horizontal orientation: 360°, overhead : 30°
- Options: frosted glass, stainless steel screws, special finish (any RAL)
- Weight: 1,320Kg



DONNEES PHOTOMETRIQUES

Bloc de 4 LED avec lentilles monobloc

| Angle | 10° | | 25° | | 40° | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | Lux | | Lux | | Lux | |
| 0 | 350mA | 700mA | 350mA | 700mA | 350mA | 700mA |
| 1m | 940 | 2000 | 660 | 1660 | 330 | 715 |
| 2m | 340 | 400 | 180 | 300 | 80 | 135 |
| 3m | 160 | 235 | 90 | 140 | 37 | 62 |
| 4m | 85 | 130 | 50 | 75 | 20 | 36 |
| 5m | 50 | 93 | 32 | 50 | 15 | 28 |
| | Ø0,90m | | Ø2,25m | | Ø3,70m | |

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.